

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IceSTORM electric

POSYPYWARKA WERSJA STANDARD		IceSTORM e200	IceSTORM e300	IceSTORM e400	IceSTORM e500
Pojemność skrzyni ładunkowej	m3	2	3	4	5
Zakres regulacji szerokości posypywania	m	1,5-12			
Zakres regulacji gęstości posypywania: sól Środek uszorstniający	g/m2	5-50 40-450			
Szerokość	mm	1669	1670	2124	2124
Długość skrzyni ładunkowej	mm	3130	3130	3130	3130
Wysokość	mm	1165	1326	1371	1528
Masa własna posypywarki (wersja standardowa)	kg	650	750	880	950
Wykonanie		Stal nierdzewna - INOX			
Ocynkowane sito wewnętrzne na zasobniku	mm	100x100			
Podajnik		Taśma gumowa/metalowy ze stali nierdzewnej			
Talerz rozsypujący	mm	śr. 510			
Odciążnik materiału		+	+	+	+
Regulacja rozrzutu asymetrycznego		manualna			
Lampa ostrzegawcza		+	+	+	+
Typ układu napędowego		Silnik elektryczny zasilany od akumulatora pojazdu			

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	IceSTORM e200	IceSTORM e300	IceSTORM e400	IceSTORM e500
Pokrywa górna z systemem szybkiego otwierania z poziomu jezdni	+	+	+	+
Układ solankowy 1200l	+	+	+	-
Układ solankowy 2000l	-	-	+	+
Składana drabinka ze stali nierdzewnej	+	+	+	+
Asymetria obrazu elektroniczna (sterowanie z pulpitu)	+	+	+	+
Czujnik sypania z GPS	+	+	+	+
Czujnik poziomu materiału	+	+	+	+
Paleta pod hakowa 4000/5000 mm	+	+	+	+
Paleta pod hakowa 5000/6000 mm	+	+	+	+
Paleta pod hakowa 6000/7000 mm	-	-	-	-
Dodatkowe lampy błyskowe (ostrzegawcze)	+	+	+	+
Podpory magazynowe z systemem korbowym	+	+	+	+
System sterowania za pomocą smartfona	+	+	+	+