

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IceSTORM

POSYPYWARKA WERSJA STANDARD		IceSTORM 200	IceSTORM 300	IceSTORM 400	IceSTORM 500	IceSTORM 600	IceSTORM 700	IceSTORM 800	IceSTORM 900
Pojemność skrzyni ładunkowej	m ³	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakres regulacji szerokości posypywania	m	2-12							
Zakres regulacji gęstości posypywania: sól	g/m ²	5-50							
Środek uszorstniający		40-450							
Szerokość	mm	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226	2226
Długość skrzyni ładunkowej	mm	1776	1776	2576	2576	3326	3326	4476	4476
Wysokość	mm	1165	1326	1371	1528	1364	1528	1364	1528
Masa własna posypywarki (wersja standardowa)	kg	650	850	950	1150	1250	1350	1550	1750
Wykonanie		Stal nierdzewna - INOX							
Ocynkowane sito wewnętrzne na zasobniku	mm	100x100							
Podajnik		Taśma gumowa/metalowy ze stali nierdzewnej/system dwuślimakowy							
Talerz rozsypujący		śr. 600 mm, z 8 wymiennymi łopatkami							
Odciążnik materiału		+	+	+	+	+	+	+	+
Regulacja rozrzutu asymetrycznego		manualna							
Lampa ostrzegawcza		+	+	+	+	+	+	+	+
Typ układu napędowego		Hydraulika pojazdu							

